

RICOH P 502

📄 Impressora



Solução de impressão empresarial

Incansavelmente produtiva, a nova P 502 da Ricoh dá uma resposta rápida aos requisitos de impressão a preto e branco do grupo de trabalho, produzindo documentos profissionais de elevada qualidade.

Qualidade e desempenho impressionantes

- Qualidade de 1200 x 1200 dpi
- Primeira página pronta em 5 segundos
- Produção rápida de 43 ppm
- Até quatro bandejas de papel

A nova e inovadora impressora LED da Ricoh mantém uma velocidade excepcional, qualidade e fiabilidade durante trabalhos longos. O seu robusto processador Intel de 1,3 GHz processa sem percalços trabalhos complexos e, ao eliminar congestionamentos, a impressora produz a primeira impressão em menos de 5 segundos e com uma qualidade excepcional de 1200 x 1200 dpi. Conjuntos de documentos com várias páginas são impressos à velocidade de 43 páginas por minuto.

Compacta, silenciosa e económica

- Design compacto
- Até quatro bandejas de papel
- Custo de propriedade reduzido
- Toner inicial para 17.400 páginas



As bandejas de papel opcionais melhoram a produtividade. Envelopes, papel timbrado e formulários podem ser alimentados automaticamente e, uma vez que a impressora comuta de uma bandeja para outra, nunca fica sem papel. Graças ao seu design compacto e operação silenciosa, a Ricoh P 502 pode ser colocada numa secretária ou sob um balcão, facilmente ao alcance dos utilizadores do grupo de trabalho. Além disso, com as suas funcionalidades de poupança de energia e cartuchos de toner de longa duração, a Ricoh P 502 oferece um custo total de propriedade reduzido.

Impressão segura a partir de desktop ou dispositivos móveis

- Drivers PCL e PS3
- Compatibilidade Suporte iOS e Android
- Impressão confidencial
- Segurança ao nível da empresa

Rápida, fácil de usar e segura, a Ricoh P 502 dá resposta a TODAS as necessidades de impressão a preto e branco corporativas. Os intuitivos drivers PCL e PostScript simplificam operação, os colaboradores podem imprimir diretamente a partir dos seus dispositivos iOS e Android, e é fácil proteger com palavra-passe e bloquear documentos confidenciais. Adicionalmente, para preservar a segurança da atividade, a plataforma inteligente é compatível com soluções de fluxo de trabalho integradas, como o Ricoh StreamLine NX.



RICOH P 502

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL	
Tempo de aquecimento	13 segundos
Velocidade da 1.ª impressão: P&B	4,3 segundos
Velocidade de impressão contínua	43 ppm
Memória: standard	2 GB
Disco rígido: máximo	320 GB
Peso	19,3 kg
Dimensões: L x P x A	375 x 412 x 311 mm
Fonte de alimentação	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESSORA	
Linguagem: standard	PCL5e PCL6 Emulação PostScript 3 Emulação PDF Direct
Linguagem: opcionais	Genuine Adobe®PostScript®3™ IPDS PDF Direct Adobe®
Resolução de impressão: máximo	1 200 x 1 200 dpi
Interface de rede: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Type B USB Host 2.0
Interface de rede: opção	IEEE 1284/ECP bidirecional Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) Placa de rede adicional (2.ª porta)
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Protocolo de rede	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambientes Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X v10.10 ou posterior
Ambientes SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Outros ambientes suportados	NDPS Gateway AS400® utilizando OS/400 Host Print Transform Device Option Utility (Citrix) Ambiente Linux

SUPORTES DE PAPEL	
Formato de papel recomendado	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Entrada de papel: standard	500 folhas
Entrada de papel: máximo	2 100 folhas
Saída de papel: standard	250 folhas
Gramagem de papel	52 - 220 g/m²
Tipos de papel	Papel normal Papel reciclado Papel pré-impreso Envelope Papel de etiqueta Acetato

ECOLOGIA	
Consumo de energia: máx. TEC	Inferior a 1 260 W 1,7 kWh

BANDEJAS DE SAÍDA E OPÇÕES DO FINALIZADOR	
3x bandeja de papel para 250 folhas	
3x bandeja de papel para 550 folhas	

OUTRAS OPÇÕES	
Unidade de disco rígido	
VM card	
Unidade IPDS	
PostScript 3 genuíno	
Interface IEEE 1284	
Interface IEEE 802.11 a/b/g/n	
USB Device Server	

RICOH P 502

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMÍVEIS

Toner inicial	17 400 impressões
Tambor	70 000 folhas
Toner (duração standard)	17 400 impressões
Unidade Fotocondutora	Preto (70 000 folhas)
Método de medição da durabilidade dos consumíveis: ISO/IEC 19752	



Ricoh International B.V.

"Nieuw Kronenburg"
Prof. W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen
The Netherlands



020-5474-300



Pauluscopia
The Netherlands