Impressora a cores

RICOH P C600

☑ Impressora

Rápida, eficiente e a cores

A Ricoh P C600 é uma impressora para grupos de trabalho mais rápida e mais eficiente. Com o seu design compacto e um painel de controlo inclinável, pode ser perfeita para o seu escritório.

Produvidade com que pode contar

- Cor com 1200 dpi vibrante
- Primeira página em 6,5 segundos
- Produção rápida de 40 ppm
- Até quatro bandejas de papel

A P C600 não desperdiça tempo. Ao processar rapidamente PCL e ficheiros PostScript, fornece a sua primeira impressão a cores com uma apresentação imaculada em menos de 6,5 segundos e funciona em documentos com várias páginas numa velocidade impressionante de 40 páginas por minuto. Além disso, com até quatro bandejas e 2100 folhas de papel online, irá satisfazer todas as necessidades de impressão, inclusive etiquetas, envelopes e panfletos.

Fácil de configurar e trabalhar

- Design compacto
- Assistente de instalação fácil
- Painel de controlo inclinável
- NFC

Compacta e silenciosa, a P C600 pode ser colocada ao alcance dos utilizadores dos grupos de trabalho. O seu painel de controlo LCD retro-iluminado inclina de forma a que a rede e informações elétricas essenciais sejam facilmente visualizadas. O assistente de instalação intuitivo da Ricoh torna a configuração fácil. A impressora suporta AirPrint e Google Cloud Print. E, com NFC, uma função standard, a aplicação Conector de Dispositivos Inteligentes da Ricoh facilita a conexão de dispositivos Android com NFC.

Não só satisfaz as mais recentes normas ambientais, a P C600 é extraordinariamente rentável. Beneficia de uma classificação de Consumo Elétrico Típico (TEC) ultra reduzida. Em modo de suspensão, o seu consumo energético cai para menos de um Watt, poupando eletricidade e reduzindo as faturas de eletricidade. E, com o seu tambor de 300.000 páginas com uma longa vida útil que também ajuda a reduzir o desperdício e a minimizar custos, a P C600 é uma das impressoras a cores mais económicas e ecológicas hoje disponíveis.

Solução ecológica e economizadora

- Reduzido Custo Total de Propriedade
- Design de poupança de energia
- Classificação TEC ultra reduzida
- Tambor com uma longa vida útil de 300K

RICOH P C600

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

GERAL

Tecnologia	Làser
Tempo de aquecimento	22 segundos
Velocidade da 1.ª impressão: P&B	5,5 segundos
Velocidade da 1.ª impressão: Cor integral	6,5 segundos
Velocidade de impressão contínua	40 ppm
Memória: standard	2 GB
Memória: máximo	2 GB
HDD opção	320 GB
Duplex	Standard
Peso	34 kg
Dimensões: L x P x A	445 x 570 x 470 mm
Fonte de alimentação	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESSORA

CPU	Intel® Atom Processor ApolloLake:1,3 GHz
Linguagem: standard	PCL5c, PCL6, Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct
Linguagem: opcionais	Genuine Adobe ®PostScript®3™
Resolução de impressão	Maximum:1 200 x 1 200 dpi/1bit
Interface	Standard:USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Opção:Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet Print only RJ-45 network port
Fontes	PCL/PS3 (80 Roman fonts + 13 International fonts), Adobe PS3 (136 Roman fonts)
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Ambientes Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X v10.11 - v10.13
Ambientes UNIX	UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x11i v211i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise456 IBM® AIXV6.1V7.1V7.2 XenDesktop7.0 Citrix XenApp7.5 e posterior
Ambientes SAP® R/3®	SAP® R/3® SAP® S/4®

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado	Bandeja(s) de papel standard:A4, A5, A6, B5, B6 Bandeja(s) de papel opcional(ais):A4, A5, B5, B6 Band. alimentação manual:A4, A5, A6, B5, B6
Entrada de papel: standard	500 folhas
Entrada de papel: alimentação manual	100 folhas
Entrada de papel: máximo	2 100 folhas
Saída de papel: standard	500 folhas
Gramagem de papel	Bandejas:60 - 163 g/m² Optional tray(s)60 - 220 g/m² Alimentação manual:60 - 220 g/m² Duplex:60 - 163 g/m²
Tipos de papel	Papel de etiqueta, Papel grosso, Papel normal, Papel reciclado, Papel de cor, Papel timbrado, Cartolina, Papel pré-impresso, Papel bond, Envelope, Papel revestido, Papel de espessura média

SEGURANÇA

Autenticação	Autenticação Windows Autenticação LDAP Autenticação básica Autenticação por código de utilizador Autenticação 802.1.x

RICOH P C600

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

ECOLOGIA

Consumo de energia: máx.	Inferior a 1 550 W
Consumo de energia durante operação: P&B	628,2 W
Consumo de energia durante operação: Cor integral	680,4 W
Consumo de energia: prontidão	Inferior a 85,4 W
Consumo de energia: suspensão	Inferior a 0,53 W
TEC	1,9 kWh
Standard ambiental:	BAM Hong Kong Energy saving label
Classificações de utilização e durabilidade	Ciclo trabalho:150 000 impressões Duração estimada:5 anos ou 900 000 produção

BANDEJAS DE SAÍDA E OPÇÕES DO FINALIZADOR

3x bandeja de papel para 550 folhas

OUTRAS OPÇÕES

Unidade de disco rígido, Armário alto, Armário baixo, VM card, PostScript 3 genuíno, Interface IEEE 1284, Interface IEEE 802.11 a/b/g/n, USB Device Server, Disco rígido com funções de segurança adicionais

CONSUMÍVEIS

Toner inicial	Toner (preto)8 000 impressões Toner (cor integral)6 000 impressões
Toner: preto	18 000 impressões
Toner: ciano/magenta/amarelo	12 000 impressões
Método de medição da durabilidade dos consumíveis: ISO/IEC 19752	

Ricoh International B.V.

"Nieuw Kronenburg"
Prof. W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen
The Netherlands

020-5474-300

Pauluscopia
The Netherlands